

Spis. značka: MUVM013614/2025
Číslo jednací: MUVM/026954/05
Vyřizuje: Jana Janecká
Telefon: 465 466 164
Datum: 8. dubna 2025

Počet listů:3 Počet příloh:0 Počet listů příloh:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku
(dále jen „ZJES“)

Městský úřad Vysoké Mýto jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES na základě žádosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., IČ: 48173398, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí (dále jen „žadatel“) ze dne 10.03.2025

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Stavebník: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., IČ:48173398, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Záměr: „Běstovice – přepojení výusti na novém sídlišti a prodloužení vodovodu“ na pozemcích parc. č. 70/4, 70/6, 748/3, 371/3, 349/6, 371/4, 349/2, 349/5, 349/4, 748/8, 349/3, 351, 321/2, 321/1, 748/7, 152, 321/3, 321/4, 321/8, 321/5, 748/6 v k.ú. Běstovice (dále také „záměr“).

Dokumentaci zpracoval: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., IČ 48173398, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí. Zodp. projektant Ing. Martin Jiruf, ČKAIT 0701162 k datu 1/2025.

I.

Záměr je z hlediska vlivů na uvedené dotčené složky životního prostředí přípustný

za těchto podmínek:

dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen vodní zákon):

- Dotčenou činností nebude ohrožena jakost podzemních a povrchových vod.
- Při provádění stavebních prací nesmí docházet k ukládání stavebního materiálu na břehovou hranu a k sesuvu materiálu do koryta vodního toku.
- V případě, že by bylo při provádění stavby zasahováno do výustního objektu do Teplického potoka, požádá se o odsouhlasení záměru zástupcem provozního střediska Povodí Labe, s.p. ve Vysokém Mýtě (Vraclavská 169, tel. 465 420 426, p. Tichý).

Odůvodnění

Městský úřad Vysoké Mýto jako příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) obdržel dne 10.03.2025 žádost Vodovodů a kanalizací Jablonné nad Orlicí a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí o vydání JES pro záměr *Běstovice – přepojení výusti na novém sídlišti a prodloužení vodovodu*.

Záměr obsahuje přepojení stávající jednotné kanalizace do veřejné kanalizace a prodloužení stávající vodovodní sítě. Součástí této stavby bude výstavba ČS odpadních vod včetně elektrické přípojky, kanalizačního výtlačku a nového úseku vodovodu. Jednotlivé části jsou rozděleny do třech stavebních objektů SO01 čerpací stanice odpadních vod, SO02 kanalizační výtlaček, SO03 vodovod.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Záměr byl posouzen z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí, tj.

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ad I.

Orgán státní správy lesů uděluje souhlas s umístěním staveb do tzv. ochranného pásma lesa v případech, kdy stavební činností a následně užíváním stavby nedojde k ohrožení lesa, a i nadále je zachováno plnění všech funkcí lesa.

Předložený záměr předpokládá umístění čerpací stanice odpadních vod a kanalizační výtlaček v blízkosti lesa. V místě stavby se nachází vodní tok Teplický potok. ČS odpadních vod je navržena v nezpevněném pásu místní komunikace u křížení komunikace s vodním tokem. Vzdálenost stavby od lesního pozemku parc. č. 70/2 k.ú. Běstovice činí cca 7 m.

Čerpací stanice OV je betonová kruhová nádrž o průměru 2 000 mm s celkovou výškou 2 450 mm, s vyspádaným dnem a zákrytovou deskou s třemi otvory (poklopy otvorů budou zapuštěné v zákrytové desce). Úroveň zákrytové desky bude shodná s úrovní okolního terénu z důvodu umožnění přístupu na parcelu p.č. 70/4. V šachtě budou umístěna dvě čerpadla Amarex KRT F 50-215 (D 130) a další vyzbrojení pro dopravu odpadní vody.

Výtlačné potrubí bude provedeno z materiálu PE 100 RC 90x5,4 mm, SDR17 v celkové délce 231,0 m. Hloubka uložení potrubí je uvažována 0,8 - 1,8 m.

S ohledem na znalost terénních poměrů v místě stavby může orgán státní správy lesů konstatovat, že k negativnímu ovlivnění pozemku určeného k plnění funkcí lesa by nemělo dojít. Lesní pozemek je od záměru stavby oddělen vodním tokem.

Příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona uděluje souhlasné závazné stanovisko podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona k záměru stavby „Běstovice – přepojení výusti na novém sídlišti a prodloužení vodovodu“ na pozemcích parc. č. 70/4, 70/6, 748/3, 371/3, 349/6, 371/4, 349/2, 349/5, 349/4, 748/8, 349/3, 351, 321/2, 321/1, 748/7, 152, 321/3, 321/4, 321/8, 321/5, 748/6 v k.ú. Běstovice, obec Běstovice, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický (*IDVT 10170968 – Teplického potok, ID hydrologického pořadí 1-03-02-0550-0-00; ID a název útvaru povrchových vod – HSL_0750 - Skořenický potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice; ID a název hydrogeologického rajonu – 1110 – Kvartér Orlice*).

Podmínky uvedené ve stanovisku správce povodí – tj. Povodí Labe, státní podnik (vedené pod č.j.: PLa/2025/005730 ze dne 04.03.2024) byly zakomponovány v tomto stanovisku.

Po prostudování předložených podkladů došel Městského úřadu Vysoké Mýto k závěru, že by nemělo dojít realizací stavby „Běstovice – přepojení výusti na novém sídlišti a prodloužení vodovodu“ k zásadnímu negativnímu ovlivnění zájmů chráněných vodním zákonem v dotčené oblasti.

V souladu s Metodickým pokynem sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství (č.j. 20380/2016-MZE-15120 ze dne 11.04.2016) lze na základě předložených podkladů konstatovat, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (*ustanovení § 24 až 26 vodního zákona*) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- souhlas s dotčením pozemků ve vzdálenosti do 30 m od okraje lesa (*§ 14 odst. 2 lesního zákona*)
- souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (*§ 17 odst. 1 vodního zákona*)

Předmětný záměr je z hlediska vlivů na dotčené složky životního prostředí přípustný. Příslušný orgán dospěl k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Upozornění

Zamýšlený záměr je z hlediska ochrany přírody možný za předpokladu respektování obecných podmínek stanovených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

V sousedství plánované stavby se nachází vzrostlá zeleň. Aby bylo v co největší míře zabráněno poškození stromů, především vzhledem ke **zvýšenému riziku poškození kořenového systému stromů, ke kterému může dojít při realizaci, a to** v důsledku mechanického poškození (stavební a výkopové práce v okolí stromů, změna nivelety terénu – překrytí kořenové zóny apod.), či zhutnění kořenového prostoru v důsledku skladování stavebního materiálu či přejezdů těžší mechanizace, je třeba dodržovat ČSN a standard AOPK:

- Podmínky ochrany stromů při stavebních pracích definuje norma **ČSN 83 90 61** (Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích).

- Podmínky ochrany dřevin při stavebních pracích a realizace konkrétních opatření specifikuje také Standard péče o přírodu a krajinu: SPPK A01 002: 2017 **Ochrana dřevin při stavební činnosti**. AOPK ČR 24 s. který je volně ke stažení na stránkách AOPK: <https://standardy.nature.cz/res/archive/414/068332.pdf?seek=1552472339>

Investor poučí zhotovitele o nutnosti dodržovat uvedené dokumenty, a to nejlépe zápisem do **stavebního deníku**. **Dodržování výše uvedených norem je třeba v průběhu realizace stavby kontrolovat** a může být předmětem kontroly i ze strany orgánu ochrany přírody.

Níže jsou uvedeny zcela základní zásady ČSN 83 90 61:

Ochrana stromů před mechanickým poškozením

- K ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat **celou kořenovou zónu**.

- Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m.

- Jestliže nelze z prostorových důvodů chránit celou kořenovou zónu, **má být chráněná plocha co největší**, a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy.

- Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštěřovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochraně zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypolštěřovat.

Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam

V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, **smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky**. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m.

Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem větším než 2 cm. Poraněním se má zabraňovat, popřípadě je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru větším 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulatory, o průměru větším než 2 cm prostředky na ošetření ran. **Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké odstupňování) a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů.**

Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení

Kořenový prostor **nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel**, zařízeními staveniště a skladováním materiálů.

Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé, omezené nejvýše na jedno vegetační období. Pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit.

V kořenové zóně se nemá provádět navážka. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí se při určování tloušťky navážky a způsobu rozprostření (celoplošně, výsečově) respektovat druhově specifická snášenlivost, stáří, vitalita a vytváření kořenového systému rostlin, půdní poměry i druhy použitých materiálů. Aby se zabránilo tvorbě látek poškozujících kořeny, musí se před navážkou odstranit z povrchu kořenové zóny veškerý vegetační pokryv, listí a další organické látky, a to šetrně vůči kořenům, tzn. ručně nebo odsáváním. V kořenové zóně smí být navážen pouze hrubozrnný, vzduch a vodu propouštějící netoxický materiál. Jestliže se má založit také vegetační nosná vrstva, je nutno navézt nejprve uvedený materiál zpravidla v tloušťce 20 cm a na něj jako vegetační nosnou vrstvu zeminu půdní skupiny 2 nebo 3 podle DIN 18 915 v tloušťce maximálně 20 cm. Zemina nesmí být rozprostřena blíže než 1 m od kmene. Při navážení se nesmí přejíždět kořenová zóna.

V kořenovém prostoru se nesmí terén snižovat odkopávkami.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Veronika Richtrová, v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

Vodovody a kanalizace Jablunné nad Orlicí a.s., Slezská 350, 561 64 Jablunné nad Orlicí

Na vědomí:

obec Běstovice